

技術詞彙表

本詞彙表載有本文件所採用與我們及我們的業務有關的若干技術詞彙。該等詞彙及其含義可能與業內標準定義或用法有所不同。

「卡扣式鎖扣」	指	一種免膠安裝系統，地板板材自帶扣合即可穩固拼接的鎖扣型材
「數碼打印」	指	一種高分辨率成像工藝，可將裝飾花紋直接印製於基材表面
「壓紋」	指	一種實體浮雕紋理，可在地板表面形成三維立體紋理，以複刻天然木紋或石材的逼真外觀與觸感
「出口額」	指	銷往其他國家的所有商品貨幣總值，按出口國出發地的離岸價(FOB)計算
「EPC」	指	發泡聚合物芯層（亦稱WPC），一種輕量化複合地板材料，其發泡聚合物芯層可增強腳感舒適度和隔音性能
「擠出成型」	指	一種製造工藝，將受熱的聚合物材料通過模具擠壓形成截面均勻一致的連續板材或型材
「開槽」	指	一種精密銑削工藝，沿地板板材邊緣切削出凹槽，以構成企口榫槽或卡扣式鎖扣結構的組成部分
「層壓」	指	一種使用加熱、加壓或黏合劑，將多層材料黏合為一體，以製成單一、高性能複合地板的工藝
「LVT」	指	豪華乙烯基地磚，一種多層合成地板材料，仿木紋或石紋等天然材質外觀，同時兼具耐用性與防水性
「ODM (原始設計製造商)」	指	製造商設計並生產最終以客戶的品牌名稱銷售的產品的商業模式
「OEM (原始設備製造商)」	指	製造商根據客戶的規格與及設計生產產品，而這些產品隨後將以客戶品牌營銷的商業模式

技術詞彙表

「打託」	指	包裝的最後一環，即將地板成品箱堆碼並固定於托盤之上，以實現高效倉儲與安全運輸
「PETG」	指	聚對苯二甲酸乙二醇酯-1,4-環己烷二甲醇酯，地板薄膜所用的一種透明且高強度的熱塑性聚酯材料，具有耐化學性與抗衝擊性
「塑化劑」	指	加入聚合物的助劑，以使最終地板材料更具柔韌性且在製造時更易加工
「聚合物」	指	由重複結構單元通過化學鍵相互連接形成的大分子
「消費後材料」	指	按其預期使用目的被使用之後回收的材料
「成型」	指	一種精密加工工藝，通過對板材的邊緣進行定型，形成各類鎖扣系統所需的特定幾何形狀
「PVC」	指	聚氯乙烯，一種多功能合成塑料聚合物，在彈性地板中用作主要黏結劑
「rPET」	指	再生聚對苯二甲酸乙二醇酯，一種由再生塑料廢棄物製成的可持續材料，用於減少地板部件生產過程對環境的影響
「SPC」	指	石塑複合材料，一種由石灰石粉末與熱塑性聚合物複合製成的硬質芯層地板材料
「穩定劑」	指	在塑料配方中使用的化學物質，以幫助材料在加工過程及產品使用壽命週期內維持物理與化學性質
「熱塑性塑料」	指	一類受熱可軟化、可塑型，冷卻後可固化的聚合物材料
「UV塗層」	指	紫外線塗層，一種經紫外線照射固化的防護表層，可增強抗刮擦性、防止日照褪色，並簡化日常保養