

## 技術詞彙表

本技術名詞詞彙載有於本文件所使用有關本集團及我們業務的若干名詞的解釋及釋義。該等詞語及其涵義未必與該等詞語的標準行業涵義及用法對應。

「防滑鋪面工程」	指	於表面上採用專利地坪塗層產品，透過提升表面摩擦以防止滑行
「塗裝公司」	指	地坪塗層材料之安裝公司
「面油」	指	停車場地坪鋪設着色頂層
「固化」	指	於緊隨塗用後期間在砂漿底層維持令人滿意的含水量及有利溫度的過程
「環氧樹脂」	指	用於停車場地坪鋪設工程作地面塗裝之一種化學材料
「礦物集料」	指	用於停車場地坪鋪設工程之一種礦物顆粒，作防滑用途
「聚氨酯」	指	用於停車場地坪鋪設工程作地面塗裝之一種化學材料，比環氧樹脂更有韌性
「底油」	指	於地面塗底漆所用之材料
「走平」	指	在水泥基底上澆注一層薄薄的材料，以形成平整、快乾及高強度墊層，以供應用停車場地坪塗層材料或其他地面塗飾材料
「砂漿添加劑」	指	於走平工程中使用，以加速乾燥過程並提高砂漿層的施工性能
「打沙」	指	地面整修過程所涉及之一個工序，有關地面清理及鋪沙之過程
「上游分包商」	指	與下游分包商訂立合同的分包商，據此，下游分包商已同意就若干建築及翻新項目向上游分包商提供工程、材料或設備