

技術詞彙

本詞彙表包括本文件所用若干詞彙的解釋。此等詞彙及其涵義未必與行業標準涵義或用法相符

「防滑鋼砂」	指	一種為了減少剎停距離及在緊急或潮濕情況下減少滑 行而設計的表面塗層
「瀝青材料」	指	一種從沉積物中自然提取的黑色黏稠液體或半固體或 一種石油蒸餾殘渣，用作道路或路面鋪設的骨料黏著 劑
「工程量清單」	指	根據本文件就將進行工程提供簡要識別說明及所計量 數量的項目清單。工程量清單的主要作用為於訂立合 約時(a)可比較自投標者獲取的投標價；及(b)提供為 所執行工程進行估值的方法
「複合年增長率」	指	複合年增長率，為評定某數值在一段時間內的平均增 幅的方法
「防撞欄」	指	一組為了減少汽車碰撞對結構、車輛及電單車造成的 損壞而設計的裝置
「挖土機」	指	挖土機屬重型建築設備，由吊杆、吊臂、鏟斗及旋轉 式平台上的駕駛室組成。旋轉式平台架設於履帶或輪 式底架上
「伸縮縫」	指	為減輕建築物移動(由冷縮熱脹、地震及負載偏移引 致)對建材所構成的壓力而設計的組件
「模板」	指	一種用以為混凝土進行塑型及支撐混凝土直至其有足 夠強度承載自身重量的模具(包括所有支撐結構)。木 材、膠合板及鋁材為普遍應用於香港建築業模板工 程的主要物料
「本地生產總值」	指	本地生產總值
「發電機」	指	發電機為施工地盤提供後備電力
「碾磨機」	指	碾磨機採用砂輪作為切削工具以去除道路的表層

技術詞彙

「高壓噴洗器」	指	高壓噴洗器利用高壓花灑移除物件表面的掉漆、黴菌、粉塵、泥濘及污垢
「快速公路」	指	高速公路或接駁至高速公路的幹道，其用以承載大量車輛，讓交通暢通無阻，並策略連接主要人口集中地
「ISO」	指	國際標準化組織刊發的一系列品質管理及品質保證標準之首字母縮寫詞，國際標準化組織為總部位於瑞士日內瓦之非官方機構，旨在評估商業機構品質系統
「ISO 9001」	指	國際標準化組織刊發的質量管理體系模式，旨在為設計、開發、生產、安裝及服務提供質量保證
「總承建商」	指	由項目僱主委聘的承建商，一般負責涉及建築項目的所有建築工程的管理及整體監督工作，以及向不同分包商指派該建築工程的專門工作任務
「隔音罩」	指	隔音罩(完全或局部遮蔽)以隔聲及美觀為目的，且為噪音感應強的地方提供適當保護而設
「打樁工程」	指	任何以錘打、螺旋磨轉、鑽孔震動、灌注或任何其他方式在地裡形成樁的工程，或任何與此等工程有關的工程，同時亦涉及為打造地基而將任何套管沉埋地裡(不論永久或臨時)的工程
「壓路機」	指	壓路機在建築道路時，用於壓實土壤或砂礫
「標準定價表」	指	規管工程執行及就已進行工程支付款項的一般規例及特別條款
「地盤平整」	指	屬預備土地所作的程序，以容納將會建造的建築物或其他設施。地盤平整工程包括平整土地以達致指定的建築面向、形狀或水平高度，以及提供所需的備用設施

技術詞彙

「鋼護欄」	指	安裝於橋樑、行車道及行人道、護土牆或類似結構之邊緣的安全阻擋物
「鋼筋」	指	鋼筋或鋼絲網，用作鞏固混凝土及加固砌體作張力裝置以加強及壓緊混凝土
「天面鋼坑板」	指	安裝於橋樑、行車道及行人道或類似結構頂部
「街道設施」	指	設置於街道和道路作各種用途的物件及設備之統稱
「分包商」	指	獲總承建商或其他分包商委任且一般負責項目的具體指定工作的承建商
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「高架橋」	指	由數段小跨度拱橋結構組成的橋樑，乃支撐道路或鐵路的行車天橋
「焊接器」	指	焊接器利用高強度電流產生熱力熔化並黏貼金屬塊