

技術詞彙

本技術詞彙載有本招股章程所採用與本公司以及本集團及其業務有關的若干詞彙的釋義。該等詞彙及其涵義未必與業內的標準涵義一致。

「基重」	指	紙品每單位面積的重量，可用每平方米以克（克／平方米）或每1,000平方英尺以鎊（其中包括）表示重量
「耐破指數」	指	以耐破強度（以千帕斯卡計算）除以基重（以克／平方米計算）所得的紙張強度指標，以千帕斯卡平方米／克標示。耐破強度是指物料的合併抗張度及拉力，此乃利用在特定情況下，物料的其中一面受到測試物料特質所用儀器施壓時的耐破能力計算。千帕斯卡代表一種壓力單位。一千帕斯卡相等於在一平方米上以力量施以一牛頓（一種力量的標準單位）的壓力
「銅版紙」	指	一般用作飲品玻璃瓶標籤的紙
「紙管原紙」	指	一種用作生產「紙芯」的主要材料，紙管一般用作多項產品（如紙張及紗線）所捲繞的紙筒的底層（業內一般稱為紙管原紙）
「瓦楞紙板」	指	將一層或多層波浪紋瓦楞芯紙黏附於一層或多層卡紙上而製成的紙板
「瓦楞芯紙」	指	用作製成卡紙夾層的瓦楞或波浪紋部分所用的紙板
「GPS」	指	全球定位系統。一個由美國國防部開發，被廣泛使用的衛星系統，除作軍事用途外，亦可用作海、陸導航之用，可利用電子接收器精確地計算出某個位置
「木漿」	指	用硫酸鹽製漿法或硫酸鹽化學方法製成的木漿。硫酸鹽製漿法是全球通用的主要化學製漿法，涉及將木片浸在鹼性溶液中煮沸（浸溶）數個小時，此時化學品會溶解木塊中的木質素。其後已溶解的木質素會被抽走，剩下纖維素纖維（木漿的主要成分）
「輕塗白面牛卡紙」	指	為一種由以塗布介質塗布的已漂白上層組成的一張多層紙張構成的箱紙板（業內一般稱為塗布箱紙板，本集團內部亦稱此產品為輕塗白面牛卡紙）

技術詞彙

「箱紙板」	指	瓦楞紙板的內外兩面
「兆瓦」	指	兆瓦，電力的度量單位，相等於一百萬瓦特
「包裝紙板」或「紙板」	指	主要包括箱板原紙、盒紙板及工業用加工紙品的術語。包裝紙板是兩大類紙張的其中一種，一般基重比紙張較重、較厚亦較堅韌
「廢紙」	指	分開收集的舊紙張及舊紙板，可循環利用作製造箱板原紙的纖維原料
「環壓強度」	指	從紙盒壓縮試驗得出的紙張強度指標，以牛米／克 (Nm/g) 為單位
「白面牛卡紙」	指	本集團內部亦稱此產品為白面牛卡紙，為一種由一層已漂白上層組成的一張多層紙張構成的箱紙板 (業內一般稱為漂白漿掛面箱紙板)