

技術詞彙

本詞彙載有本招股書所用若干有關本集團業務用詞的解釋及定義。該等詞彙及其涵義未必與業內的標準涵義及用法相符。

「保障性住房」	指	包括經濟適用房及雙限商品房
「ALC」	指	加氣輕量混凝土，一種加氣體入砂漿的混凝土，提供一種比起碎石在實質上更低的密度。由於重量下降，通常較易控制，並具有隔熱功能，能夠消除或大幅降低所需要的額外隔熱
「鋁礬土」	指	主要由氧化鋁組成的土質礦物。主要用於生產鋁及耐熱物料。
「建築材料」	指	泛指多種建築及裝修產品，包括水泥、混凝土及新型建築材料
「水泥」	指	一種熟料、石灰石、黏土、砂土及石膏的混合物，當與水混合時，於乾燥後變成硬塊的粉末。
「循環經濟」	指	用於於2008年8月29日批准的 <i>中華人民共和國循環經濟促進法</i> 中的詞彙，乃指所有在生產程序、經銷及消費中的減少廢料及循環再用
「熟料」	指	灰黑色丸狀物，體積如彈珠，為水泥的一項重要成份，大多由石灰石、黏土及多項礦物及氧化鐵(由鐵及氧氣組成的化合物)在高溫下生成
「黏土」	指	一種天然礦物，具有塑膠的特性，並由非常細小的粒子組成。濕潤時可改變形狀，並在高溫下可永久定形
「cb.m.」	指	立方米
「混凝土」	指	聚合物、水泥及水的混合物，會因水合作用而變硬，水加入水泥後形成水硬水泥漿以使水泥變得更為堅硬的工序

技術詞彙

「乾混砂漿」	指	由石灰、水泥(或熟石膏)與沙及其他材料混合而成的建築材料，有時會用於石造建築以接合石塊或磚塊等，以及塗上灰泥
「E-1標準」	指	一項中華人民共和國為室內裝飾及裝修材料的甲醛排放量所頒佈的評級標準
「經濟適用房」	指	一種保障性住房項目
「實際企業所得稅稅率」	指	本招股書中，相比法定稅率，為一間公司被實際徵稅的稅率。此稅率乃以總稅款減去土地增值稅除以稅前利潤減去土地增值稅計算
「粉煤灰」	指	熱電廠內燒煤所產生的灰狀副產品，當與水泥混合時用作固狀水硬材料
「GB8624標準」	指	由中國政府制訂的標準，為建築材料及其他產品的燃性分類提供一項量度制度。
「GB/T 28001職業健康安全管理制	指	一套由中國政府制定的標準，為發展職業健康安全管理制度而提供一項量度制度
度」		
「GDP」	指	國內生產總值
「GFA」	指	總建築面積
「玻璃棉」	指	用以隔熱及過濾空氣的細玻璃纖維
「粒狀棉」	指	主要由高品質爐渣製成的不燃纖維粒狀產品。廣泛用於隔熱及隔音。
「石膏」	指	一種由硫酸鈣晶體組成的礦物，於加入粘土及製造熟石膏時作為一種調凝劑。
「高標號水泥」	指	所有水泥產品的受壓力均大於或等於42.5號或以上
「ISO」	指	國際標準化組織
「ISO9001」	指	9000系列的基礎標準，用於發展品質管理系統及其支援審核程序的國際標準系統

技術詞彙

「ISO10012」	指	具體說明測量管理系統的品質管理要求，由進行測量的組織用作整體管理系統的一部份，並確保符合度量衡學的要求。
「ISO 14001」	指	14000系列的基礎標準，用於發展環境管理系統的國際標準系統，包括法律要求及其他組織同意的要求，以及環境方面的重要資料
「JC/T452-2002」	指	普通水泥級別的標準
「土地出讓合同」	指	與當地政府部門的協議，規定，(其中包括)須為收購土地的土地使用權而支付的地價金額。土地使用權證一般於支付地價並履行土地出讓合同所載之其他條件後發出
「土地使用權證」	指	國有土地使用權證，一項法人或社團使用中國境內一幅土地權利的證明
「LAT」	指	土地增值稅
「石灰石」	指	一種沉積岩，主要由方解石組成
「毫克／Nm ³ 」	指	代表在正常空氣狀態下測量的每立方米所含毫克
「礦棉」	指	一種無機纖維質物質，由蒸氣鼓風冷卻熔化的玻璃或類似物質製成，常用作絕緣物或過濾物
「NSP」	指	新型懸浮預熱器，在此過程下，水泥的原材料會在放進迴轉窯前被預熱及分解
「OHSAS 18001」	指	一項健康及安全管理制度的職業健康及安全評估系列
「Pascal」	指	壓力單位。用於量度每單位面積的垂直壓力(例如：相當於每平方米1牛頓或每立方米一焦耳)

技術詞彙

「PO」	指	普通水泥，即灰水泥，用於一般工程，由80%的熟料、5%的石膏及15%相互研磨的添加劑及其他材料組成
「公開招標、拍賣或競投」	指	以由當地政府管理的換地方式公開招標、拍賣或競投，當中每一種均為一項競標程序，買方藉此直接向政府收購土地使用權
「雙限商品房」	指	由政府限制其面積及售價的一般商品房項目
「耐火材料」	指	受熱時不會嚴重變型或產生化學變化的材料(如磚或石)
「砂石」	指	一種主要由體積如細沙大小的石英粒與鋁硅酸鹽或鐵化合物凝結而成的沉積岩
「矽土」	指	一種白色或透明的晶體，二氧化矽，如石英、沙、火石、瑪瑙及多種其他礦物一樣大量存在，並用以製造多種材料，特別是玻璃及混凝土
「爐渣」	指	生產鋼鐵所產生的副產品，當與水泥混合及其他生產過程時用作固狀水硬材料
「sq.m.」	指	平方米
「噸」	指	公噸，相等於1,000千克