

## 技術詞彙

本技術詞彙載有若干與本公司有關及於本文件就我們的業務或我們而使用的詞彙的解釋。此等詞彙及被賦予的涵義或有別於行內標準釋義。

「ACQ-D」	指	第四型銅胺(氨)季銨鹽溶液，由銅、殺菌劑、季銨鹽化合物及殺蟲劑製成的木材防腐劑
「CCA」	指	銅鉻砷，由鉻、銅及砷混合製成的木材防腐劑，使木材防腐及防蟲，以及改善經處理木材的防水及可能有助油漆黏附
「纖維板」	指	利用濕法工藝通過將木材原料變成木片而製成的人造木材類別。然後利用蒸汽壓力及加入木漿的添加劑處理木材。然後將木漿送往成型機，進行粘結及機器脫水。木材原料中的天然樹脂引起的粘結使板材具有強度。添加少量樹脂以提高強度，然後將板材切成條狀，並轉到烘箱
「阻燃木材」或「FRW」	指	經處理未氧化的木炭，通過創造對流層按相同方式將火焰熱傳遞到木材，可明顯減緩火勢的蔓延
「熱處理炭化木」	指	透過在可控氣體中熱處理進行軟熱解反應而改良的木材
「松樹」	指	松科樹木
「軟木」	指	種子植物(包括松柏類)的樹木的木材
「雲杉」	指	雲杉，松科中約35種針葉常綠喬木其中一種，常見於北溫帶及寒帶(泰加林)地區
「木材保護」	指	採用的化學及／或物理方法以提高木材或木製品的耐用性，並防止昆蟲或菌類破壞