

---

## 技術詞彙

---

本技術詞彙包含本上市文件所用有關本集團及我們業務的若干詞彙的解釋及釋義。有關詞彙及其涵義未必與該等詞彙之業內標準涵義或用法一致。

「型號2000或以下系列」	指	生產能力每小時199噸或以下及攪拌能力每鍋2,000公斤或以下的瀝青混合料攪拌設備
「型號3000系列」	指	生產能力每小時200至240噸及攪拌能力每鍋2,500至3,000公斤的瀝青混合料攪拌設備
「型號4000系列」	指	生產能力每小時320噸及攪拌能力每鍋4,000公斤的瀝青混合料攪拌設備
「型號5000系列」	指	生產能力每小時400噸及攪拌能力每鍋5,000公斤或以下的瀝青混合料攪拌設備
「骨料」	指	用於道路建設及維修的材料，通常包括沙、砂礫及碎石
「瀝青」	指	一種黑色粘性液體或半固體，取自天然礦床或石油蒸餾的殘渣，於道路或路面鋪設中用作骨料粘合劑
「瀝青混合料」	指	由瀝青、骨料及粉料組成，用於路面及道路建設及維修
「年複合增長率」	指	年複合增長率

---

## 技術詞彙

---

「CE標誌」	指	CE標誌代表產品合符歐盟法規及因此使產品可以於歐洲市場中自由流通。CE標誌並不代表產品於歐洲經濟區生產，而僅說明該產品於投放市場前已被評估及因此滿足適用法律規定(例如安全協調水平)而使其可於其中出售。其說明製造商已：(i)核實產品已符合所有適用指令中載列的相關基本規定(例如健康及安全或環境規定)；及(ii)其已按指令的規定經獨立合格評定機構檢驗
「dB」或「分貝」	指	意指與特定或隱含參考水平有關，表明物理量(一般為功率或強度)比率的對數單位
「高速公路」	指	專供機動車輛高速行駛並附有可全控出入口的多車道公路，日平均交通量超過25,000輛客運車輛
「填料」	指	一種加進其他物質以更改其屬性的惰性物料
「一級公路」	指	於必要時有控制進出口能力的多車道公路，日平均交通量為15,000至55,000輛客運車輛
「四級公路」	指	連接縣級或鎮級地區之雙車道公路，(一般平均交通量低於2,000輛車輛)或單道公路(平均交通量低於400輛車輛)
「本地生產總值」	指	本地生產總值
「樓面面積」	指	樓面面積
「公里」	指	公里
「mg/Nm <sup>3</sup> 」	指	每正常平方米毫克

---

## 技術詞彙

---

「未分級公路」	指	除高速公路、一級公路、二級公路、三級公路及四級公路外的公路
「回收舊料」	指	回收舊料，是含瀝青和骨料的棄舊或新路面物料的術語，是從維修或新瀝青路面時取得的物料
「林格曼黑度一級」	指	由林格爾曼教授開發的煙氣圖表第一級，用作釐定煙氣密度
「二級公路」	指	中間無分割的雙車道，設計限速約為每小時60至80公里及日平均交通量為5,000至15,000輛客運車輛
「三級公路」	指	連接縣級或以上城市的雙車道公路，適用於所有車輛，日平均交通量低於2,000至6000輪客運車輛
「城市道路」	指	中國城市規劃區內的道路