

詞彙表

詞彙

缺勤比率	該數字反映每年的缺勤情況，按總缺勤日數，包括病假、因工受傷及因工感染職業病而缺勤的日數，除以每年的總工作日數計算。
BREEAM	建築研究組織建築環境評估法(Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology)是英國對可持續發展及建築的環境評估及認證體系。
二氧化碳當量(CO ₂ e)	「CO ₂ e」是以二氧化碳(CO ₂)當量或濃度作為標準，量度某一種類及數量的溫室氣體可能造成全球暖化的程度
碳密度	每一單位所排放的二氧化碳量(例如每平方米所排放的二氧化碳)
碳足印	一個組織所排放的溫室氣體(GHG)總量，並不一定以空間計量
廢物分流率	廢物分流指通過循環再造、再用或其他方法，以避免廢物被棄置於堆填區，分流率以一個組織所產生的廢物總量的百分比來表示。
森林管理委員會 (Forest Stewardship Council, FSC)	可持續森林管理的國際認證組織。獲得有關認證，需要符合各項標準，包括：責任、透明度、符合國際標準，以及平衡各業務相關人士的管治。
全球報告倡議組織(GRI)	制定全球通用的可持續發展報告準則的非牟利組織
溫室氣體(GHG)排放	溫室氣體亦稱作GHG，指可導致地球暖化的氣體(如二氧化碳、甲烷)排放。
聯交所「環境、社會及管治報告指引」	「環境、社會及管治報告指引」是聯交所為香港的上市公司而編撰，為環境、社會及管治方面的披露提供指引。
室內空氣質素(IAQ)	指樓宇及建築物內部及周邊的空氣質素，尤其與樓宇使用者的健康和舒適程度有關
生命周期	產品由誕生至淘汰的整個過程(即由提取原材料至加工、製造、分銷、使用、維修與保養及處理或循環再造)。
工傷比率	<p>每年每100名僱員受傷的次數，該數字乃根據以下公式計算：</p> $\frac{\text{總受傷次數}}{\text{總工時}} \times 200,000^*$ <p>* 因子200,000乃按100名僱員每年工作50週，每週工作40個小時計算的。</p>
損失工作日比率	<p>每年每100名僱員損失的工作日數，該數字乃根據以下公式計算：</p> $\frac{\text{總損失工作日數}}{\text{總工時}} \times 200,000^*$ <p>* 因子200,000乃按100名僱員每年工作50週，每週工作40個小時計算的。</p>

詞彙

耗蝕臭氧層物質(ODS)	任何臭氧層破壞潛勢(ODP)大於0並可消耗平流臭氧層的物质。蒙特利爾議定書及其修訂本對大多數的耗蝕臭氧層物質實行管制，包括氯氟碳化物、氯氟烴、哈龍及溴化甲烷。三氯氟甲烷是用來對比各種物質的相對消耗臭氧潛勢值的度量衡。
安全管理體系	旨在管理公司營運的健康與安全、環境及一般風險的管理體系
可持續採購	作出採購決定時，除考慮價格及質素等因素外，亦考慮社會及環境的可持續性發展
揮發性有機物質(VOC)	在室溫下通常為氣體，吸入後可造成健康問題的物質，如油漆可散發VOC
水足跡	用於生產供個人、社區或企業使用的商品和服務的淡水總量
水資源緊缺	一般而言，如果年供水量下降至低於每年每人1,700立方米，該國家或地區會被定為水源緊缺

感謝您閱讀本報告，希望您感到報告內容吸引而豐富。歡迎 閣下電郵意見至：cr@hshgroup.com

如欲了解更多有關本公司的企業責任及可持續發展事務，敬請瀏覽以下網頁：

<http://www.hshgroup.com/zh-hk/sustainable-luxury>

香港上海大酒店有限公司

香港中環雪廠街2號

聖佐治大廈8樓

www.hshgroup.com

股票代號：00045