

技術詞彙

本詞彙表載有本[編纂]就我們的業務所用的若干釋義及技術用語。因此，部份用語及釋義未必與該等用語的標準業內釋義或用法一致。

「添加劑」	指	添加於油漆及塗料產品的物質，用以改善油漆及塗料產品的性能，如面漆外觀、質地及顏色變化
「醇酸」	指	以不同的大豆及亞麻子油組合製成的改質樹脂
「建築油漆」	指	用於翻新用途的油漆產品，一般應用於建築物的外牆、地面及室內和室外表面
「焗漆」	指	塗在金屬上的油漆，烘乾後會形成更耐用且不易受稀釋劑和化學品破壞的飾面
「複合年增長率」	指	複合年均增長率
「塗料」	指	塗於物件表面並具有裝飾或功能用途的一層物料
「乳膠漆」	指	以乳膠為主料的建築油漆
「環氧樹脂」	指	具防水特性的樹脂，通常用於製造底漆
「增量劑」	指	於製造油漆的過程中用於增加油漆固體含量的物料
「ISO」	指	國際標準化組織，中央秘書處設於瑞士日內瓦的非政府組織，該組織為產品、服務及系統訂定世界級規格，以確保質量、安全及效率
「ISO 9001」	指	由ISO制定的質量管理標準，其列明質量管理體系的要求，當中規定機構須證明其能一直提供符合客戶要求及適用法定及監管規定的產品，以透過有效應用有關體系提高客戶滿意度
「工業油漆」	指	用於生產程序的油漆產品，一般塗於傢俱、汽車、玩具及眾多工業及消費產品以作保護及裝飾之用

技術詞彙

「噴漆」	指	以硝酸纖維素及醇酸為底質混成，主要用於木材上的油漆；加入顏料後便成為有色噴漆
「聚氨酯漆」	指	以聚氨酯樹脂為底質製成的油漆
「油漆」	指	塗於薄層基底後可轉為固態膜的任何液態、液化或膠黏合成物，一般用於保護物件、為物件着色或加添質感
「顏料及填充劑」	指	主要用於油漆及塗料行業的物料，以增加顏色深度和強度
「底漆」	指	在上第一層油漆前用以填平粗糙表面的塗料
「油灰」	指	具有高可塑性的油漆產品，主要於建造及維修工序中用作封合劑或填充劑塗在木器表面上
「樹脂」	指	一種不溶於水及於部分樹木及植物流出的液態或粉狀有機物
「封合劑」	指	用於黏合兩種成分以使其不滲水或不透氣的物料
「溶劑型油漆」	指	含有高含量有機溶劑（如醇酸或亞麻子油）的油漆產品，其由會透過與氧氣產生化學反應而蒸發並從而縮短乾固時間的液化劑製成
「稀釋劑」	指	油漆的沖淡劑
「底塗層」	指	開始上第一層油漆前，塗在封合劑或底漆上面的塗料
「透明光漆」	指	乾固後會令表面有光澤的樹脂溶液，一般塗於木材上
「揮發性有機物」	指	揮發性有機化合物，在室溫下會產生高蒸氣壓力並導致大量分子由液體蒸發至四周空氣的有機化學品
「水性油漆」	指	含有低含量有機溶劑的油漆產品，亦稱為丙烯酸乳液，為用於生產過程中的油漆，其於乾化時不會釋出或只會釋出少量揮發性有機物