

詞 彙

本詞彙表載有本文件所採用與我們有關的詞彙。因此，該等詞彙及其涵義未必與業內標準定義或用法一致。

「ABS」	指	丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物(acrylonitrile butadiene styrene)，一種不透明熱塑性和非晶性聚合物，經加熱至熔點、冷卻後再加熱下仍不會有嚴重降解，使之能輕易注塑成型
「ASTM International」	指	美國材料試驗協會國際，為制定有關材料、產品、系統及服務等技術標準的組織
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「壓延」	指	聚合物通過連續相向轉動的多對輥輪以形成薄膜或薄片的一個工藝流程
「聯名品牌產品」	指	兼用我們品牌和聯名合作品牌夥伴品牌的產品
「複合材料」	指	由兩種或以上不同種類且具有明顯差的物理或化學性質的材料組成的材料，由該等組成材料結合產生的材料，具有不同於個別組成材料的特性
「ERP」	指	企業資源規劃
「EU REACH」	指	歐洲議會及委員會有關化學物質的註冊、評估、授權和限制的第1907/2006號法例，此法例是為針對化學物質所構成的風險提高對人類健康和自然環境的保護而採納，於二零零七年生效
「FOB」	指	「離岸價」(free on board)的英文縮寫，賣方將貨物於指定的目的港口運送至由買方指定的船上。貨物的重大風險及回報及擁有權在貨物在船上時轉移至買方，而買方須於當時起承擔所有成本
「國內生產總值」	指	國內生產總值(除非另有指明外，所有對國內生產總值增長率的提述均指國內生產總值實質增長率，而非國內生產總值名義增長率)
「注塑」	指	涉及將例如聚苯乙烯等熱塑性材料的顆粒加熱及加壓成為鑄模的塑膠製造工序，以造成各種形狀及尺寸的產品

詞 彙

「ISO」	指	國際標準化組織
「LED」	指	發光二極管，為雙引線半導體光源
「低密度聚乙烯」	指	低密度聚乙烯，一種熱塑性聚合物，附有良好潤滑性及容易加工，常用於注塑
「尼龍」	指	為一整類人造聚合物的總體名稱，較具體而言即脂肪族或半芳族聚醯胺，可熱熔加工至纖維內
「牛津尼龍」	指	一種塗佈氨基甲酸乙酯及拒水的尼龍
「增塑劑」	指	一種當加進其他材料(如軟質PVC)，會使其更具有彈性、韌性及容易處理的物質
「聚酯」	指	一個聚合物分類，由多元醇和多元酸發生聚合作用而成的一種高性能材料
「聚合物」	指	PVC等高分子的天然或化學合成複合物料，一般由多達數百萬個質輕且結構簡單的分子重複相連而成
「高分子薄膜複合材料」	指	以聚合物造成或聚合物連同其他種類材料造成的複合材料
「繭綢」	指	一種柔軟和不經漂白的布料，原先以粗蠶絲線製造，現亦以其他纖維(例如通常經絲光處理的棉)製造
「聚丙烯」	指	聚丙烯，一種熱塑性聚合物，容易與其他聚合物(如聚乙烯)共聚，可用作更豐富的結構應用
「貼牌產品」	指	僅使用我們客戶品牌或標籤的產品
「招標」、「拍賣」或「掛牌出讓」	指	於地方政府管理的土地交易場進行的招標、拍賣及掛牌出讓，各項均為競爭性投標過程，據此，買方可向中國政府收購土地使用權
「PVC」	指	聚氯乙烯，一種熱塑性聚合物
「SAP」	指	一家德國跨國軟件公司，並於紐約證券交易所及法蘭克福證券交易所上市，兩處的證券代碼均為SAP
「紫外光」	指	紫外光，為一種電磁輻射