

## 技術詞彙

本詞彙載有本文件所用有關本公司及其業務若干技術詞彙的解釋。該等術語及涵義與業內該等詞彙的標準涵義或用法未必一致。

「°C」	指	攝氏度
「熱電聯產」	指	同時產生電力及熱量，亦稱為熱電聯產
「吉焦」	指	吉焦耳，用於量度熱能的單位
「供熱服務面積」	指	供熱所覆蓋的建築面積，包括我們全部或部分收取供熱費用的供熱服務面積
「供熱期間」	指	2018年10月1日之後每年10月20日至次年4月6日期間（此前為每年10月25日至次年4月10日）
「主城區」	指	城市中較成熟及人口較多的地區，通常被稱為內城或非常靠近市中心的地區
「兆瓦」	指	兆瓦特。1兆瓦=1,000千瓦。燃煤鍋爐的裝機產能通常以兆瓦表示
「非居民用戶」	指	居民用戶以外的終端用戶，如工業終端用戶、商業終端用戶及其他終端用戶
「調峰」	指	供熱行業中的一個過程，其中於高峰時段或用於應急的熱量需求由其他熱源補充
「一級輸配網絡」	指	經過熱源（熱電廠或鍋爐）與換熱站之間的一級管網的雙向循環網絡
「二級輸配網絡」	指	經過熱交換站與終端用戶供熱設備之間的二級管網的雙向循環網絡
「耗水」	指	熱力輸配過程中損耗的水量
「耗水率」	指	熱力輸配過程中的耗水百分比